

# COSMO CL-300.110

\*\*\* COSMOFEN 5

## Средство для разглаживания ПВХ

### Области применения

- В качестве средства для полирования и разглаживания в производстве окон из ПВХ.
- В мебельной и рекламной промышленности для разглаживания возникших царапин, трещин, следов от шлифования и т. д. на непрозрачном твердом ПВХ, полистироле, АБС-пластике, полиметилметакрилате (акрил).

### Особые свойства

- сильно размягчает твердый ПВХ

### Технические характеристики

Основа	смесь эфиров монокарбоновой кислоты и алифатических кетонов
Плотность согласно EN 542 при +20 °C	прибл. 0,84 г/см <sup>3</sup>
Минимальная температура применения	от +5 °C

### Указания по использованию

Перед применением все очищаемые поверхности необходимо проверить на совместимость!

В связи с гигроскопическим действием растворенного ПВХ растворители разрешается применять только в атмосферных условиях с низким содержанием влаги!

Сначала подлежащие ремонту поверхности очищают при помощи COSMO CL-300.140 (не размягчающий), чтобы удалить возможную пыль или другие загрязнения поверхности.

В случае глубоких царапин поверхность шлифуют при помощи шлифовальной машинки с эксцентриковым кругом (размер зерен 400), сразу после этого шлифовальную пыль удаляют с поверхности при помощи COSMO CL-300.140.

Поверхность разглаживают в одном направлении с помощью неворсистой и неокрашивающей салфетки из целлюлозы, без складок, пропитанной средством для разглаживания.

Для облегчения очистки предлагается COSMO CL-300.120 (слабо размягчающий).

### Важные замечания

Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях!

Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические данные носят общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и не представляют собой никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ. Так как каждый продукт имеет свое назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства материалов и т. д.) могут быть самыми разными, пользователь должен провести собственные испытания продукта. Наши бесплатные письменные или устные консультации и проведенные исследования не могут быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.

*Обратите внимание на паспорт безопасности продукта!*

### Хранение

Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой в сухом месте при температуре от +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

# COSMO CL-300.110

\*\*\* COSMOFEN 5

## Средство для разглаживания ПВХ

Срок хранения в невскрытой оригинальной таре: 24 месяцев.

### Форма поставки

Металлическая бутыль 1 000 мл.

Металлическая канистра 10 л.

### Принадлежности

COSMO SP-870.100 - Салфетки для очистки из целлюлозы в рулоне.

COSMO SP-810.120 - Экономичный увлажнитель/ Безопасный дозатор.



Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastraße 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: [ks@weiss-chemie.de](mailto:ks@weiss-chemie.de)  
Web: [www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de)

made by Weiss