

COSMO CL-300.140

*** COSMOFEN 20

Очиститель ПВХ

Области применения

- Удаление пыли, остатков клея от защитной пленки, воскового карандаша, следов от резины, свежего пенополиуретана, свежих остатков герметиков, а также брызг смолы и битума.
- Выставочная индустрия, производство вывесок и многие другие отрасли переработки пластмасс
- Очистка твердого ПВХ, плит и профилей, оклеенных декоративной пленкой, полиуретановых профилей и плит из жесткого вспененного ПВХ, например, Forrex®

Особые свойства

- антистатическое действие
- хорошая совместимость со многими пластмассовыми поверхностями
- не размягчающий

Технические характеристики

| | |
|--|-----------------------------------|
| Основа | смесь алифатических углеводородов |
| Плотность согласно EN 542 при +20 °C | прибл. 0,71 г/см ³ |
| Минимальная температура применения | от +5 °C |

Указания по использованию

Перед применением все очищаемые поверхности необходимо проверить на совместимость!

Очистка сухой незапыленной поверхности материала выполняется с помощью неворсистых и некрасящих салфеток из технической целлюлозы или хлопка.

При использовании очистителя для предварительной очистки поверхностей материалов перед нанесением клея или герметиков при некоторых условиях антистатик, входящий в состав очистителя, может отрицательно повлиять на адгезионные свойства!

Для полирования или ремонтных работ предлагается COSMO CL-300.110 (сильно размягчающий).

Для сильных загрязнений предлагается COSMO CL-300.120 (слабо размягчающий).

В качестве ПАВ-очистителей на основе воды предлагаются COSMO CL-350.110 или COSMO CL-360.110.

Важные замечания

Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях!

Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические данные носят общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и не представляют собой никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ. Так как каждый продукт имеет свое назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства материалов и т. д.) могут быть самыми разными, пользователь должен провести собственные испытания продукта. Наши бесплатные письменные или устные консультации и проведенные исследования не могут быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.

Обратите внимание на паспорт безопасности продукта!

Хранение

Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой в сухом месте при температуре от +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых солнечных лучей.



COSMO CL-300.140

*** COSMOFEN 20

Страница 2/2

Очиститель ПВХ

Срок хранения в невскрытой оригинальной таре: 24 месяцев.

Форма поставки

Металлическая бутылка 1 000 мл.

Металлическая канистра 10 л.

Металлическая канистра 30 л.

Металлическая бочка 200 л с наливным отверстием.

Принадлежности

COSMO SP-870.100 - Салфетки для очистки из целлюлозы в рулоне.

COSMO SP-810.120 - Экономичный увлажнитель/ Безопасный дозатор.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss