















Типовая конструкция интегрированного окна с параллельно-отстающим типом открывания

Обозн.	Раскрой профиля	Кол-во, шт	Размер на изготовление, мм
Алюминиевые профили			
150662		2	L-64
		2	H-64
150663		2	L=MC-22
		2	H=MP-22
150914		2	L-147
		2	H-147
см. п.1		2	I=L-46.8
		2	h=H-46.8
001 В		см. п.2 прил.	Длина и обработка зависят от размеров окна. см. лист 8.167
		2	
		см. п.4 прил.	
		2	
Профиль плоский/обой		2	L
П002		2	H
Резиновые уплотнители			
см. п.5 прил.		1	2L+2H-588
У005		1	2L+2H-558
У063		1	2L+2H-189
У064		1	2L+2H-226
С003Д		1	2L+2H-112
У094		1	2L+2H
Заполнение стеклопакет			
		1	c=L-68 c1=L-135 d=H-68 d1=H-135
Аксессуары			
K262		8	
K357		2	
K496		4	
K497		4	
K505		2	
K506		2	
K512		см. п.6 прил.	
NT40		4	
M5 ВN1972 Клепальная гайка A2 U17 R05 "SS"		22	Для установки ножиц арт. 73-411809-3

L H 850...1000 мм.			1000...1400 мм.		
Обозначение	Кол.		Обозначение	Кол.	
Комплект ножиц арт. 73-411809-3 (п.8)	1		Комплект ножиц арт. 73-411809-3 (п.8)	1	
Ответная запорная часть н° 556	4		Ответная запорная часть н° 556	4	
Цапфа запорная н° 907/320	4		Цапфа запорная н° 907/320	4	
Р01F	—		Р01F	—	
Ручка н° 642L (левая) (п.7)	1		Ручка н° 642L (левая) (п.7)	1	
Ручка н° 642R (правая) (п.7)	1		Ручка н° 642R (правая) (п.7)	1	

L H 800...1000 мм.		
Обозначение	Кол.	
Комплект ножиц арт. 73-411809-3 (п.8)	1	
Ответная запорная часть н° 556	4	
Цапфа запорная н° 907/320	2	
Р01F	4	
Ручка н° 642L (левая) (п.7)	1	
Ручка н° 642R (правая) (п.7)	1	

1100...1400 мм		
Комплект ножиц арт. 73-411809-3 (п.8)	1	
Ответная запорная часть н° 556	4	
Цапфа запорная н° 907/320	4	
Р01F	—	
Ручка н° 642L (левая) (п.7)	1	
Ручка н° 642R (правая) (п.7)	1	

- Примечание:
- При S=28мм используется профиль 006В. При S=30 мм и S=32мм используется профиль 150665.
 - При размерах L<1400 используются 4шт.; при размерах L=1400...1600 используются 2шт.
 - При размерах L>1100 и H=1000...1400 используются 4шт.; при размерах L=1400...1600 и H=800...1000 используются 2шт. Обработка см. лист 8.167.
 - Используется при размерах L=1400...1600мм и H=800...1100мм. Обработка см. лист 8.167.
 - Резиновый уплотнитель, в зависимости от толщины заполнения, выбрать из таблицы:

Толщина заполнения, мм	Резиновый уплотнитель
28	У023
30	У023
32	У022

- Количество пружиной К512 определяется в зависимости от размеров стеклопакета (см. листы 8.178-8.181).
- Цвет ручки выбирается из таблицы:

Обозначение	Покрытие
н° 642 N	серебро
н° 642 RAL 9010	белый
н° 642 RAL 9005	черный
н° 642 RAL ...	цвет по шкале RAL на заказ

(п.14)