




ЦЕПНОЙ ПРИВОД



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ
МАНСАРДНЫХ ОКОН



ЦЕПНОЙ ПРИВОД

Развитие инноваций в области проектирования фасадов никогда не стоит на месте. Эстетика новых форм, совмещенная с функциональностью, выводит на новый уровень современную архитектуру.


Именно поэтому в технологическом центре esco была разработана система открывания мансардных окон, изготовленных из алюминиевого профиля.

Основной элемент этой системы - электропривод, позволяет открывать окна через нажатие клавиш или автоматически.

Как известно, мансардные окна, встроенные в крышу здания, прекрасно освещают помещение, пропуская до 40% больше света, чем вертикальные окна аналогичного размера. В едином фасаде такие окна выполняют функцию вентиляции, максимально быстро обновляя воздух в помещении.

Сегодня переработчики профильной системы AGS могут с успехом реализовывать самые сложные решения на основе систем открывания esco для мансардных окон.





Технические характеристики

Цепной привод esco – KM 35 electronic

Ширина раскрытия регулируется внешними переключателями с раздельным или автоматическим управлением группами.

Технические данные

Напряжение: 24 В

Напряжение: 220 В

Артикул

72-577286

72-577634

Номинальное напряжение

24 V DC, макс. 5% RW

220 V AC

Потребляемый номинальный ток

0,95 А, кратковременный 1,2 А

0,2 А

Мощность

23 Вт

-

Сила закрытия, макс.

350Н (35 кг)

350Н (35 кг)

Сила открытия, макс.

350Н (35 кг)

350Н (35 кг)

Тип защиты

IP 20

IP 20

Раскрытие створки

Программируется 20-300мм

Программируется 20-300мм

Ход цепи

300мм

300мм

Время хода цепи

Около 40 сек.

Около 20 сек.

Механизм привода

Цепь из высококачественной стали

Цепь из высококачественной стали

Соединительный кабель предоставляется заказчиком:


В зависимости от длины проводки / потери напряжения между 2x0,5мм2 и 2x1,0мм2


Стандарт 4x0,5мм2 плюс 2x0,5мм2(для управления)

Макс. кол-во приводов для одного выключателя(5А)


4 шт.

10 шт.





Инструкция по подбору



Выключатели:

Выключатель 220v, 10A – арт. 72-137693

Выключатель 24/220v, 10A – арт. 72-409910

Примечание:

усилие на один привод – до 35 кг.

Для створки шириной 600-1400мм, 24v

Привод	KM 35, 24v, цепь 300мм	72-577286	1 шт.
Крепление	Крепление для KM 35, AGS	72-748722	1 шт.
Крышка	Декор. кожух, цвет серебро	72-577545	1 шт.

Для створки шириной 600-1400мм, 220v


Привод	KM 35, 220v, цепь 300мм	72-577634	1 шт.
Крепление	Крепление для KM 35, AGS	72-748722	1 шт.
Крышка	Декор. кожух, цвет серебро	72-577880	1 шт.

Для створки шириной 1400-2200мм, 24v

Привод	KM 35 TD, 24v, цепь 300мм	72-586188	1 шт.*
Крепление	Крепление для KM 35, AGS	72-748722	2 шт.
Крышка	Декор. кожух, цвет серебро	72-577545	2 шт.

Для створки шириной 1400-2200мм, 220v

Привод	KM 35 TD, 220v, цепь 300мм	72-607274	1 шт.*
Крепление	Крепление для KM 35, AGS	72-748722	2 шт.
Крышка	Декор. кожух, цвет серебро	72-577880	2 шт.



ЦЕПНОЙ ПРИВОД

Системы дымо- и теплоудаления(RWA)

- Проектирование, установка и пуск в эксплуатацию систем RWA требует исключительной профессиональной компетенции. Чтобы соответствовать высоким требованиям наших клиентов в области противопожарной защиты, esco предлагает всеобъемлющую консультацию и поддержку.
- Кроме того, esco является признанным производителем класса VdS и предлагает сертифицированные системы дымоудаления.




VdS


**Фирма-производитель
систем дымоудаления с
сертификатом VdS**

- Все наши сотрудники – прекрасно подготовленные консультанты в области системного анализа, планирования, проектирования и установки. Системы безопасности, которые мы предлагаем Вам, соответствуют последнему уровню развития техники, а также правовым положениям, условиям страхования и директивам по противопожарной защите.
- Системы RWA от esco для многоквартирных домов, общественных мест, административных зданий, больниц и т.д. разрабатываются с учетом специальных особенностей их использования.

ЦЕПНОЙ ПРИВОД



Цепной привод



Привод шпинделя



Ламельное окно



Микропереключатель



Датчик дыма

СИСТЕМЫ RWA

STANDORTE

esco NL Berlin
Am Jägerberg 3
16727 Velten
Tel.: 0 33 04 / 39 95-0
Fax: 0 33 04 / 39 95-55

esco NL Frankfurt
An den Drei Hasen 22a
61440 Oberursel
Tel.: 0 61 71 / 20 60 3 - 0
Fax: 0 61 71 / 20 60 3 - 99

esco NL Chemnitz
An der Wiesenmühle 11
09224 Chemnitz
Tel.: 03 71 / 8 15 60-0
Fax: 03 71 / 8 15 60-69

esco Polska SP. z.o.o.
Ul. Sterdynska 1
PL-03797 Warszawa
Tel.: 0048 / 22-6 79 25 22
Fax: 0048 / 22-6 78 56 67

esco NL Erfurt
Mielestraße 3
99334 Ichtershausen
Tel.: 03 62 02 / 2 89-0
Fax: 03 62 02 / 2 89-30

w w w . e s c o - o n l i n e . d e

esco Metallbausysteme GmbH |
Ein Unternehmen der VBH-Gruppe | Dieselstr. 2 |
D-71254 Ditzingen | Telefon 0 71 56 / 30 08-0 |
Telefax 0 71 56 / 30 08-600 | info@esco-online.de |

